

Vergleichen Sie: Sperrholz oder OSB?

Übersee-Sperrholz



Standard-OSB-Platten



Entscheidend sind die Vorteile!

• Die bessere OSB-Alternative zum Überseesperrholz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Keine Astlöcher – homogene Oberfläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Keine Sollbruchstellen durch Innenlagenfehler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Keine gespachtelten Oberflächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Keine Risse oder Hohlräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Gefertigt nach deutscher/Euro-Norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hohe Tragfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Keine gewellten, verzogenen Platten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hohe Auszugswiderstände für Verbindungsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beste Dimensions- und hohe Formstabilität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Leicht zu bearbeiten, gute Kantenfestigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Formatvielfalt und Großformate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• CE-zertifiziert, PEFC/FSC möglich, EUTR-konform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Klimaneutrale Ausführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kein Währungs- oder Zollrisiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Produktion aus Durchforstungsholz (Schwachholz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Preis pro qm	_____	_____

Einsatz von OSB-Platten:

Ergebnisse SterlingOSB



Betonschalung
Bauzäune
Bauindustrie



Messebau
Bühnenbau
Lagerbau



Verpackung/Paletten
Logistik
CNC Bearbeitung

Vergleichen Sie: Sperrholz oder OSB?

Übersee-Sperrholz

 SterlingOSB-Spezial



Entscheidend sind die Vorteile!

• Die bessere OSB-Alternative zum Überseeesperrholz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Keine Astlöcher – homogene Oberfläche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Keine Sollbruchstellen durch Innenlagenfehler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Keine gespachtelten Oberflächen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Keine Risse oder Hohlräume	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Gefertigt nach deutscher/Euro-Norm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Hohe Tragfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Keine gewellten, verzogenen Platten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Hohe Auszugswiderstände für Verbindungsmittel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Beste Dimensions- und hohe Formstabilität	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Leicht zu bearbeiten, gute Kantenfestigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Formatvielfalt und Großformate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• CE-zertifiziert, PEFC/FSC möglich, EUTR-konform	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Klimaneutrale Ausführung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Kein Währungs- oder Zollrisiko	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Produktion aus Durchforstungsholz (Schwachholz)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Preis pro qm	_____	_____

Einsatz von OSB-Platten:



Betonschalung
Bauzäune
Bauindustrie



Messebau
Bühnenbau
Lagerbau



Verpackung/Paletten
Logistik
CNC Bearbeitung

Die Alternative zum Import-Überseesperrholz

**+ NEU +
SPEZIELLE
REZEPTUR**

+ VERRINGERTE FEUCHTEAUFNAHME DURCH OPTIMIERTEM MIX AUS WACHS + HOLZANTEILEN

- 30% Hardwood (Birke u. a.)
- Angepasste Wachsrezeptur
- 1A-Oberfläche

+ CO₂-NEUTRALE PLATTE

- Fördert Klimaschutz
- Vorteil beim Einsatz der Platte z.B. im öffentlichen Bereich

+ CE-ZERTIFIZIERT GEM. EN13986 / EN 300, OSB/3 BAURECHTLICH ZUGELASSEN

- Sehr homogen und stabil, leicht zu bearbeiten

+ PERMANENT ZOLLFREI UND OHNE WÄHRUNGSRISIKO – GÜNSTIGER ALS VERGLEICHBARES NADELSPERRHOLZ AUS ÜBERSEE.

Einsatzgebiete:

- Überall dort, wo traditionell Import-Nadelsperrholz eingesetzt wird
- Dachdecker- und Zimmererarbeiten, sowie im allgem. Bauhandwerk

Format: 2500 x 1250 mm / Dicken: 20 und 22 mm

Weitere Formate/Qualitäten und Nut&Feder-Platten in den Sortimenten SterlingOSB-Zero und SterlingOSB-Conti erhältlich.

Sie möchten weitere Informationen? – Rufen Sie uns an!



www.Norbord.eu | www.SterlingOSB.de



Verkauf

Norbord Europe Ltd.

Tel: **00800 OSBANRUF*** (00800 67226783)

Fax: **00800 OSBFAXEN*** (00800 67232936)

info@SterlingOSB.de

*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH

Technische Beratung:

Norbord Technik

Tel: **+49 (0) 6641 966141**

+49 (0) 6641 966142

Fax: **+49 (0) 6641 966143**

technik@SterlingOSB.de